


POWERBLAST RV

EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS


STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, simply unscrew the shower hose from the faucet by turning the hose end counterclockwise.




STEP 2

Remove any remnants of old plumber's tape.




STEP 3

(Optional) Wrap plumber's tape clockwise 2 or 3 turns around threaded end of faucet mount.




STEP 4

In a clockwise direction, screw end of hose to the taped portion of the faucet. Hand tighten only.




STEP 5

Attach other end of hose to base of handheld and hand tighten.



STEP 6

Attach double stick tape provided to back of holder and press firmly to clean, dry shower wall. Place your new handheld shower head into holder.



EASY TWIST SPRAY SELECTION

Enjoying multiple spray patterns during your shower has never been easier. With the PowerBlast's easy twist design, simply rotate the easy spray selector for a quick spray change.



HOW TO ENGAGE PRESSUREWASH SETTING

Press button on back of shower to activate the PressureWash setting. Release button and the PressureWash setting stops. Rotate face of shower head to change angle of spray.



**NO TOOLS
NEEDED**



STOP! NEED HELP?

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty, our Customer Service team can be contacted by:

PHONE:

1-866-440-9257
or **775-420-5600**

LIVE CHAT:

www.oxygenics.com

EMAIL:

support@oxygenics.com

ONLINE:

www.oxygenics.com/claims

Business hours:

Monday - Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST
Friday 7:00 am to 4:30 pm PST*

*Closed on all nationally observed holidays

ATTENTION:
**PRESSUREWASH SETTING IS
VERY POWERFUL – USE WITH CAUTION**




For use with automatic compensating valves rated at 1.17 GPM (4.42 L/min) or less.

POWERBLAST RV

EASY ALTERNATIVE INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, turn the existing shower head in a counterclockwise direction.




STEP 2

Remove any remnants of old plumber's tape and flush out shower pipe for 5 to 10 seconds.




STEP 3

Wrap plumber's tape clockwise 3 or 4 turns around threaded end of shower arm.




STEP 4

In a clockwise direction, screw end of hose to the taped portion of the shower arm. Hand tighten only.




STEP 5

Attach other end of hose to base of handheld and hand tighten.



STEP 6

Attach double stick tape provided to back of holder and press firmly to clean, dry shower wall. Place your new handheld shower head into holder.



EASY TWIST SPRAY SELECTION

Enjoying multiple spray patterns during your shower has never been easier. With the PowerBlast's easy twist design, simply rotate the easy spray selector for a quick spray change.



HOW TO ENGAGE PRESSUREWASH SETTING

Press button on back of shower to activate the PressureWash setting. Release button and the PressureWash setting stops. Rotate face of shower head to change angle of spray.



**NO TOOLS
NEEDED**



STOP! NEED HELP?

**PLEASE DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE STORE.**

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty, our Customer Service team can be contacted by:

PHONE:

1-866-440-9257
or **775-420-5600**

LIVE CHAT:

www.oxygenics.com

EMAIL:

support@oxygenics.com

ONLINE:

www.oxygenics.com/claims

Business hours:

Monday - Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST

Friday 7:00 am to 4:30 pm PST*

*Closed on all nationally observed holidays

ATTENTION:
**PRESSUREWASH SETTING IS
VERY POWERFUL – USE WITH CAUTION**




For use with automatic
compensating valves
rated at 1.17 GPM
(4.42 L/min) or less.

POWERBLAST RV

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN FÁCIL


PASO 1

Retire su cabezal de ducha existente. Para quitarlo, simplemente desenrosque la manguera de la ducha del grifo girando el extremo de la manguera en sentido antihorario.




PASO 2

Quite los restos de cinta de fontanería vieja.




PASO 3

(Opcional) Envuelva la cinta de plomero en el sentido de las agujas del reloj 2 o 3 vueltas alrededor del extremo roscado del montaje del grifo.




PASO 4

En el sentido de las agujas del reloj, atornille el extremo de la manguera a la parte encintada del grifo. Apriete a mano solamente.




PASO 5

Conecte el otro extremo de la manguera a la base del dispositivo de mano y apriete con la mano.



PASO 6

Coloque la cinta adhesiva doble que se proporciona en la parte posterior del soporte y presione firmemente para limpiar y secar la pared de la ducha. Coloque su nuevo cabezal de ducha de mano en el soporte.



SELECCIÓN DE LLUVIA DE GIRO FÁCIL

Disfrutar de varios patrones de lluvia durante su ducha nunca fue más fácil. Con el diseño de giro fácil de la PowerBlast, sólo debe rotar e seleccionador fácil de lluvia para un cambio rápido de lluvia.



CÓMO ACTIVAR LA CONFIGURACIÓN DE LAVADO DE PRESIÓN

Presione el botón en la parte posterior de la ducha para activar la configuración de lavado a presión. Suelte el botón y la configuración de PressureWash se detiene. Gire la cara del cabezal de la ducha para cambiar el ángulo de rociado.



NO SE NECESITA HERRAMIENTAS



¡DETÉNGASE! ¿NECESITAS AYUDA?

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

Si necesita asistencia de instalación, partes de repuesto o si tiene preguntas sobre su garantía, contacte a atención al cliente al

TELÉFONO:

1-866-440-9257
o al **775-420-5600**

CHAT EN VIVO:

www.oxygenics.com

CORREO ELECTRÓNICO:

support@oxygenics.com

EN LÍNEA:

www.oxygenics.com/claims

Horario de atención:

De lunes a jueves de 7:00 am a 5:00 pm PST

Viernes de 7:00 am a 4:30 pm PST *

* Cerrado en todos los días festivos observados a nivel nacional

ATENCIÓN:

LA CONFIGURACIÓN DE PRESSUREWASH ES MUY PODEROSA: UTILIZAR CON CUIDADO




Para el uso con válvulas de compensación automáticas nominal de 1.17 GPM (4.42 L/min) o menos.

POWERBLAST RV

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN ALTERNATIVAS FÁCIL

PASO 1

Quite su cabezal de ducha existente. Para la extracción, gire el cabezal de ducha existente en el sentido contrario a las agujas del reloj.




PASO 2

Quite cualquier remanente de vieja cinta de plomería y enjuague el caño de la ducha durante 5 a 10 segundos.




PASO 3

Envuelva con cinta de plomero en el sentido de las agujas del reloj con 3 o 4 vueltas alrededor del brazo de ducha.




STEP 4

En el sentido de las agujas del reloj, ajuste el extremo acanalado de la manguera a la parte encintada del brazo de ducha. Ajuste sólo con la mano.




STEP 5

Fije el extremo suave de la manguera a la ducha portátil y ajuste a mano.



STEP 6

Adhiera la cinta de doble faz suministrada a la parte trasera del sostén y presione firmemente a la pared limpia y seca de la ducha. Coloque su cabezal de ducha de mano en el sostén.



SELECCIÓN DE LLUVIA DE GIRO FÁCIL

Disfrutar de varios patrones de lluvia durante su ducha nunca fue más fácil. Con el diseño de giro fácil de la PowerBlast, sólo debe rotar e seleccionador fácil de lluvia para un cambio rápido de lluvia.



CÓMO ACTIVAR LA CONFIGURACIÓN DE LAVADO DE PRESIÓN

Presione el botón en la parte posterior de la ducha para activar la configuración de lavado a presión. Suelte el botón y la configuración de PressureWash se detiene. Gire la cara del cabezal de la ducha para cambiar el ángulo de rociado.



NO SE NECESITA HERRAMIENTAS



¡DETÉNGASE! ¿NECESITAS AYUDA?

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

Si necesita asistencia de instalación, partes de repuesto o si tiene preguntas sobre su garantía, contacte a atención al cliente al

TELÉFONO:

1-866-440-9257
o al **775-420-5600**

CHAT EN VIVO:

www.oxygenics.com

CORREO ELECTRÓNICO:

support@oxygenics.com

EN LÍNEA:

www.oxygenics.com/claims

Horario de atención:

De lunes a jueves de 7:00 am a 5:00 pm PST

Viernes de 7:00 am a 4:30 pm PST *

* Cerrado en todos los días festivos observados a nivel nacional

ATENCIÓN:

LA CONFIGURACIÓN DE PRESSUREWASH ES MUY PODEROSA: UTILIZAR CON CUIDADO



Para el uso con válvulas de compensación automáticas nominal de 1.17 GPM (4.42 L/min) o menos.